

GP-LINK



GP-LINK

Tillverkas i betong och kan användas både som temporär och permanent avstängning. Modulerna på 3m eller 6m kan kopplas för att bilda en sträcka som stänger av ett område.



GP-LINK 3 meter

448706

Tillverkad av betong, vikt 1500kg

GP-LINK 6 meter

448707

Tillverkad av betong, vikt 2750kg





GP-LINK 3 start/slut

448706

Tillverkad av betong

GP-LINK 6 meter start/slut

448707

Tillverkad av betong



KROCKTESTER

Elementlängd (m)	Installationslängd (m)	Antal block	Hastighet (km/h)	Påkörningsvinkel	Arbetsbredd (m)
3	12	4	30	8	0,48
3	12	4	30	15	0,52
3	12	4	50	8	0,55
3	12	4	50	15	0,68
3	12	4	80	8	0,65
3	12	4	80	15	0,88
3	36	12	30	8	0,48
3	36	12	30	15	0,51
3	36	12	50	8	0,52
3	36	12	50	15	0,66
3	36	12	80	8	0,64
3	36	12	80	15	0,85
6	12	2	30	8	0,47
6	12	2	30	15	0,49
6	12	2	50	8	0,53
6	12	2	50	15	0,64
6	12	2	80	8	0,68
6	12	2	80	15	0,85
6	36	6	30	8	0,47
6	36	6	30	15	0,49
6	36	6	50	8	0,52
6	36	6	50	15	0,6
6	36	6	80	8	0,64

TILLBEHÖR

Lyftsax GP-Link RÖD (RM)

448723

En lyftsax utvecklad för att lyfta tunga betong barriärer. Lyftsaxen är framtagen för att lyfta GP-link barriärerna men passar också till andra typer av betong barriärer. Lyft ner lyftsaxen på barriärens övre kant. Spärren släpps sedan automatiskt och saxen är klar för att lyfta.

NOTERA! Se till att klämplattorna går in i barriärens avsmalning. När lyftet är färdig sänker du ner lyftsaxen på kanten av barriären. Lyftsaxen GPL240 öppnas sedan automatiskt i öppet läge och kan lyftas bort från barriären.

Sidomarkeringsskärm (vänster) Inkl.fäste

448724

